

Bodenbeläge

CompactFloor® LIQUID

CompactFloor® LIQUID gemäß Verlegeanleitung einbringen. CompactFloor® LIQUID vollständig aushärten lassen, Aufheizprotokoll durchführen und Fläche staubfrei halten. Freigegebene Klebstoffe sind nach Rücksprache mit Mapei Anwendungstechnik zu verarbeiten.

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Parkett / Laminat | 8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät | 8 mm Massiv englischer Verband gerade / leiterartig | |
| | 2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Schiffsboden / Landhausdiele | 2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Kurzformat unter 100 cm | |
| | 22 mm Hochkantlamelle | 22 mm Stabparkett und Massivholzdielen bis 2,70 m | |
| | Laminat (Herstellerfreigabe für vollflächige Klebung Voraussetzung) | | |
| Fliesen / Naturstein | Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1.500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm | Naturstein Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1.500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm | |
| | Textile / elastische Bodenbeläge | Textile Beläge | PVC/CV Beläge Designbeläge |