

Bodenbeläge

CompactFloor® PRO 12

CompactFloor® PRO 12 gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.
Empfohlene Bodenbeläge gemäß Herstellerangaben mit freigegebenen Klebstoffen (s. Datenblatt Materialfreigaben) verarbeiten.

Parkett / Laminat	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Verband gerade / leiterartig	
	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Schiffsboden / Landhausdiele	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Kurzformat unter 100 cm	
	22 mm Hochkantlamelle	22 mm Stabparkett und Massivholzdielen bis 2,70 m	
	Laminat (Herstellerfreigabe für vollflächige Klebung Voraussetzung)		
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1.500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1.500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	
	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug (Naturstein) Fliesengröße: max. 10.000 cm ² und max. 120 cm Kantenlänge Mindeststärke: 10 (15) mm Bruchkraft: mind. 1.500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm Konstruktionen mit Kiesel Glasgittergelege → vgl. Sonderanwendung Kiesel Materialfreigabe.		
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge	PVC/CV Beläge Designbeläge	Nadelvlies

Materialfreigaben

CompactFloor® PRO 12

Achtung: CompactFloor® PRO 12 gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Verband gerade / leiterartig	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertigparkett Schiffsboden / Landhausdielen	22 mm Stabparkett und Massivholzdielen bis 2,70 m*	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat (für vollflächige Klebung)*
	Klebstoff	Bakit EK neu					
Entkopplung	nicht erforderlich	Okavlies	nicht erforderlich	Okavlies	Okavlies	Okavlies	nicht erforderlich
Bei Bedarf	Grundierung auf Ausgleich	Keine Grundierung					
	Ausgleich	Servofix FG max. 5 mm Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist anstelle des Okamul PU-V schnell unter dem Ausgleich eine der folgenden Grundierungen zu verwenden: Okatmos EG 20 , 1:1 mit Wasser verdünnt oder Okatmos UG 30 , 1:1 mit Wasser verdünnt					
Grundierung bei Direktverklebung auf CompactFloor	Okamul PU-V schnell (bei Bedarf)						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug (Naturstein) Fliesengröße: max. 10.000 cm ² und 120 cm Kantenlänge Mindeststärke: 10 (15) mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm				
	Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	Servoperl royal schnell					
Klebstoff	Servoflex Trio SuperTec / Servoflex-Trio-schnell SuperTec						
Entkopplung / Aussteifung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kiesel-Glasgitterlegele mit Okapox GF (nach Durchhärtung innerhalb von 48 Std. mit Okatmos UG30 unverdünnt grundieren)				
Bei Bedarf	Abdichtung in Feuchträumen	Servoflex DMS 1K Plus SuperTec Bei Verwendung der genannten Abdichtung ist eine Grundierung unter der Abdichtung zu verwenden: Okatmos UG 30 , 1:1 mit Wasser verdünnt					
	Grundierung auf Ausgleich	Okatmos UG 30 , 1:1 mit Wasser verdünnt					
Ausgleich	Servofix FG max. 5 mm Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist eine Grundierung unter dem Ausgleich zu verwenden: Okatmos UG 30 , 1:1 mit Wasser verdünnt						
Grundierung bei Direktverklebung auf CompactFloor	Okatmos UG 30 , 1:1 mit Wasser verdünnt	Okatmos UG 30 , 1:1 mit Wasser verdünnt	Keine Grundierung				
Textile / elastische Bodenbe- läge	Textile Beläge	PVC/CV Beläge Designbeläge	Nadelvlies				
	Klebstoff	Okatmos ET6	Okatmos Star 100 / 110 / 120	Okatmos EN 30			
Grundierung auf Ausgleich	Keine Grundierung						
Ausgleich	Servofix FG max. 5 mm Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist eine Grundierung unter dem Ausgleich zu verwenden: Okatmos EG 20 , 1:1 mit Wasser verdünnt oder Okatmos UG 30 , 1:1 mit Wasser verdünnt						

* Rücksprache mit Kiesel Anwendungstechnik

Materialfreigaben

CompactFloor[®] PRO 12

Achtung: CompactFloor[®] PRO 12 gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
	Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	PCI Nanofug Premium
Klebstoff	PCI Flexmörtel S2 / PCI Flexmörtel S2 Rapid	PCI Carrament
Entkopplung / Aussteifung	nicht erforderlich, bei Bedarf PCI Pecilastic U oder PCI Polysilent	
Bei Bedarf	Abdichtung in Feuchträumen PCI Lastogum (Klasse: A0), PCI Seccoral (Klasse: A0, A)	
	Grundierung auf Ausgleich nicht erforderlich	
	Ausgleich Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist anstelle des PCI Gisogrund unter dem Ausgleich die folgende Grundierung zu verwenden: PCI Gisogrund 404 , 1:2 mit Wasser verdünnt, grundieren	
Grundierung bei Direktverklebung auf CompactFloor	PCI Gisogrund , 1:1 mit Wasser verdünnt	

Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge	PVC/CV Beläge Designbeläge	Nadelvlies
	Klebstoff	PCI UKL 302 oder PCI TKL 315	PCI PKL 326
Grundierung auf Ausgleich	nicht erforderlich		
Ausgleich	Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist eine Grundierung unter dem Ausgleich zu verwenden: PCI HSP 34 PCI VG 2 , 1:2 mit Wasser verdünnt		

Materialfreigaben

CompactFloor® PRO 12

Achtung: CompactFloor® PRO 12 gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 50 x 50 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 50 x 50 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug (Naturstein) Fliesengröße: max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 (15) mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	Sopro DF 10® DesignFuge Flex oder Sopro DF 20® DesignFuge Flex Breit		
Klebstoff	S1-Kleber: Sopro FKM® XL 444 S1-Schnellkleber: Sopro FKM® Silver 600 S2-Kleber: Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 669 oder Sopro megaFlex S2 MEG 665	S1-Schnellkleber: Sopro FKM® Silver 600	S2-Schnellkleber: Sopro MG-Flex® MicroGum® Flexkleber S2 schnell 679 oder Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666
Bei Bedarf Abdichtung in Feuchträumen	Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 oder Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423 oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 Bei Verwendung der genannten Ausgleichsmasse ist eine Grundierung unter dem Ausgleich zu verwenden: Sopro GD 749		
Grundierung bei Direktverklebung auf CompactFloor	Sopro GD 749		